

Produktinformation till Tullverket – Cisco Meraki MX67 (för tullkod 8517 69 90)

Produktbeteckning:

Cisco Meraki MX67 (artikelnummer MX67-HW)

Typ av vara: Molnhanterad SD-WAN-säkerhetsapparat / Apparat för överföring och mottagning av data i kommunikationsnätverk

Detaljerad produktbeskrivning:

Cisco Meraki MX67 är en apparat som är avsedd för överföring, mottagning, switching och dirigerig av röst, bilder eller annan data i trådbundna kommunikationsnätverk (t.ex. lokala nätverk LAN, wide area networks och SD-WAN). Produkten fungerar som en UTM-säkerhetsapparat (Unified Threat Management) och SD-WAN-gateway som hanterar och dirigerar datatrafik mellan nätverk, med brandvägg, VPN, innehållsfiltrering, intrångsdetektering/-skydd och skydd mot skadlig kod. Huvudfunktionen är att möjliggöra effektiv och säker dataöverföring mellan nätverk, vilket exakt motsvarar beskrivningen i tullkod 8517 69 90 ("Övrig apparat för överföring eller mottagning av röst, bilder eller annan data, inklusive apparat för kommunikation i ett trådbundet eller trådlöst nätverk").

Tekniska specifikationer som styrker klassificeringen:

- Stateful brandväggsgenomströmning: 700 Mbps
- VPN-genomströmning: 400 Mbps
- 1 st. dedikerad GbE WAN + 1 st. konverterbar LAN/WAN GbE RJ45-port
- 3 st. dedikerade GbE LAN RJ45-portar
- 1 st. USB 3.0 för tredjeparts celllärmodem
- Rekommenderat för upp till 50 enheter
- Skrivbordsmodell, molnbaserad hantering via Meraki Dashboard

Användningsområde:

Används i kontor, filialer och företagsnätverk för att tillhandahålla säker anslutning mellan nätverk, inklusive site-to-site VPN, internetsäkerhet och SD-WAN-funktionalitet. Produkten är ingen telefon, ingen videofon, inget entry-phone-system och ingen radiotelefoni-mottagare – den är en renodlad nätverkssäkerhetsapparat för datahantering i LAN/WAN/SD-WAN.

Klassificering enligt tulltaxan:

Produkten faller in under 8517 69 90 eftersom den är en apparat för överföring/mottagning av data i ett kommunikationsnätverk och inte omfattas av mer specifika undergrupper (t.ex. 8517 69 10–30). Detta överensstämmer med hur flera europeiska leverantörer redan klassar och deklarerar exakt denna modell.